

TECHNICKÝ LIST

Zakrývací plachta PE s oky (XTLINE – různé typy, rozměry a provedení)

Popis produktu

Polyetylenová zakrývací plachta (a její jednotlivé typy, rozměry a provedení) se zdvojenými svařenými lemy, kovovými oky s roztečí cca 1 m. Vhodná pro provizorní, krátkodobé či střednědobé zakrývání v exteriéru, zakrývání nářadí, strojů, vozíků, vozidel, materiálů apod.

Zamýšlené použití

Efektivní zakrývání materiálů a předmětů v exteriéru, zakrývání stavebních materiálů, nářadí, strojů, vozíků, vozidel, campingové aktivity, provizorní zakrytí krovů během pokrývačských prací, zakrývání bazénů apod. Produkt není určen k dlouhodobému či trvalému zakrývání v exteriéru. Při delším vystavení povětrnostním vlivům může docházet k degradaci výrobku. PE plachty podléhají degradaci zejména vlivem UV záření, proto je jejich použití v exteriéru doporučeno jen dočasně. Nenahrazují trvalé zastřešení ani plnohodnotnou ochranu před povětrnostními vlivy. Nenapínejte přes ostré rohy a aktivně chraňte před mechanickým poškozením.

Vlastnosti produktu a hlavní benefity

- Vysoká pevnost
- Dobrá pružnost a tažnost
- Vysoká odolnost proti nárazům, propíchnutí a protržení
- Vysoká chemická odolnost
- Vodonepropustnost a omyvatelnost
- Možnost uchycení pomocí kovových ok
- Zdvojené svažené lemy

Typy produktu dle velikosti, rozměrů a provedení

MODRÁ (70 g/m²):

P19555, P19556, P19557, P19558, P19559, P19560, P19561, P19562, P19563, P19564, P19565, P19566, P19567, P19568, P19569, P19570

ZELENÁ (70 g/m²):

P19555S, P19556S, P19557S, P19558S, P19559S, P19560S, P19561S, P19562S, P19563S, P19564S, P19565S, P19566S, P19567S, P19568S, P19569S, P19570S,

ZELENÁ, ZESÍLENÁ (130 g/m²):

P19661-1, P19662, P19663, P19664, P19665, P19665-1, P19666, P19666-1, P19667, P19668, P19669, P19669-1

ŠEDÁ, ZESÍLENÁ (200 g/m²):

P19858, P19860, P19861, P19862, P19863, P19864, P19865, P19866, P19867, P19868, P19869

MODRÁ, KULATÁ (120 g/m²):

25002, 25003, 25004, 25005

Technické parametry a vlastnosti

Materiál	PE (polyetylen)	
	HDPE / 60 %	LLDPE / 40 %
Gramáž	g/m ²	dle typu (70, 120, 130, 200)
Tolerance rozměru – délka	%	± 5
Tolerance rozměru – šířka	%	± 5
Tolerance rozměru – tloušťka	mm	± 0,02
Skladovatelnost	měsíce	neomezeno (<i>chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením</i>)
Odolnost vůči UV záření	měsíce	max. 24
Doporučená teplota skladování	° C	+5 až +35
Pracovní teplota	° C	-30 až +60
Materiál ok	kov	slitina hliníku
Vzdálenost ok	cm	cca 100 (hranaté), cca 50 (kulaté)
Omyvatelnost	ano	voda, kapaliny na bázi vody (<i>bez příměsí alkoholů a agresivních látek</i>)
Barevnost	barva	dle typu (modrá/zelená, modrá, zelená, šedá)
Brand	obchodní značka	XTLINE

Upozornění:

Uvedené informace a technická data jsou založeny na vlastním výzkumu, znalosti výroby produktu a objektivním testování. Výrobce ani prodejce však nemohou předvídat nejrůznější použití a podmínky, ve kterých bude produkt používán, ani použité metody aplikace. Proto výrobce ani prodejce neposkytují záruku nad rámec uvedených informací a pokynů. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami a zohledněním podmínek, ve kterých má být produkt používán. V případě použití produktu pro jiné než zamýšlené použití a za jiných, než uvedených podmínek může být takové použití důvodem k zamítnutí reklamace produktu.

Ilustrační fotografie produktů:

